



Código de producto

F09445

MONITOR VEO 4,3" DUOX PLUS

Referencia

EAN

9445

8424299094458

Descripción

El monitor VEO está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar. VEO incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9). El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento de éste, asegurando un colgado correcto al finalizar la conversación. Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. VEO se integra en el ambiente.

Cuando se recibe una llamada, la imagen aparece automáticamente. Cuando se descuelga el auricular, comienza la conversación con el visitante. La imagen desaparece automáticamente tras 90 segundos o cuando se cuelga el auricular. Para abrir la puerta pulsar el botón llave.

Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tecnología: DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados)
- Sistema Audio/Video: Audio/Video Color
- Montaje: En superficie (solicitar aparte conector ref. 9447)
- Soporte de sobremesa: Sí (ref. 9410)

- Auricular con imán para facilitar el colgado: Sí
- Versión con bucle inductivo disponible: Sí (Intercambiando auricular por ref. 3443 ó solicitar monitor ref. 9455 que ya incluye el bucle inductivo)
- Dimensiones de la pantalla: 4,3" (Panorámica 16:9)
- Resolución de la pantalla (H x V): 480 x 272
- Color del producto: Blanco mate
- Pulsadores totales: 4
- Tipo de pulsadores: Mecánicos (silicona)
- Número de leds para señalizaciones luminosas: 1 (rojo 3 estados: siempre activo, parpadeo lento/rápido)

PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL

- Desde el terminal: Desde menú OSD
- Desde la placa o conserjería: Sí
- Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda): Sí

FUNCIONES

- Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sí (1 foto/llamada, hasta 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta función puede ser habilitada por el usuario. Deshabilitada por defecto.
- Llamada a central de conserjería: Sí (desde pulsador de apertura de puerta)
- Autoencendido: Sí (hasta 3 placas/cámaras)
- Menú OSD en pantalla: Sí
- Pulsador para función adicional F1: Sí (envío de negativo y/o comando)
- Función adicional F2 desde pantalla: Sí (sólo comando, no negativo)
- Timbre de puerta con melodía diferenciada de la placa: Sí
- Conexión para disp. adic. (ext. de llamadas, act. de luces y timbres, etc.): Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)
- Terminales adicionales con la misma dirección: Sí, máximo 2 terminales adicionales (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional)
- Doormatic (función apertura para profesionales): No

AJUSTES

- Fecha y hora: Sí
- Selección de melodías: Sí (5). Configurables para Placa 0 de bloque, Placa 1 de bloque, Placa 0 de Entrada General y Conserjería.
- Regulación de volumen de llamada: Sí (10 niveles por menú OSD)
- Función no molestar: Sí (por menu OSD) + Señalización por led rojo
- Regulación de volumen de audio de conversación: Sí (10 niveles por menú OSD)
- Regulación de brillo, contraste y color: Sí (por menú OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm): 200 x 200 x 23 (44 incluyendo auricular)
- Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada: 30 s.
- Tiempo de conversación: 90 s.
- Privacidad de la conversación: Sí
- Tensión de alimentación: 18-24 Vcc
- Consumo máximo (W): 4.56 W
- Consumo en reposo (W): 0.8 W
- Temperatura de funcionamiento (°C, °F); Humedad: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Adaptador de línea incluido en el monitor: Sí (A, C, posición por defecto OFF)
- Bornes: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

DESVÍO DE LLAMADA (APP PARA MÓVILES & TABLETS)

Desvío de llamada de DuoxMe (con un modelo de suscripción) disponible en las Instalaciones Conectadas ubicadas en España.

Detalles

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
200 x 200 x 44	0.53	5,1x22,2x20,7	DUOX

Manuales

- 970143Ac_Guia_rap_Usuario_Monitor_VEO_V05_23.pdf
- 970143Ec_Guia_rap_Usuario_Monitor_VEO_V05_23.pdf
- 970143Fc_Guia_rap_Usuario_Monitor_VEO_V05_23.pdf
- 970143lc_Guia_rap_Usuario_Monitor_VEO_V05_23.pdf
- 970143Pc_Guia_rap_Usuario_Monitor_VEO_V05_23.pdf
- 970143Yc Guia rap Usuario Monitor VEO V05_25.pdf
- 970159c Monitor VEO duox NEW V05_25.pdf
- 970160b Guia rap monitor VEO duox NEW V08_25.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF09445ES.pdf

Accesorios



F03443

BRAZO VEO CON BUCLE INDUCTIVO



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F09410

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>